



Ideale per il taglio di ceramica, gres rinforzato, marmo, e altri materiali lapidei — fino a 25 cm con singola passata.

Disponibile con motore monofase o trifase, in lunghezza standard oppure costruibile a lunghezza richiesta.

- Motore 4 HP monofase oppure 5,5 HP trifase con trasmissione a cinghia
- Cinghia di trasmissione di tipo Poly-V ad alto rendimento
- Struttura tavolo 100% alluminio
- Guide di movimento testa e cuscinetti blindati in acciaio inox, registrabili
- Vasca liquido in polietilene sotto al tavolo di lavoro con tappo a vite
- Sistema di raffreddamento con tubo rinforzato, rubinetto in metallo e spruzzatore bilaterale su disco
- Pompa a induzione magnetica
- Catena portacavi in PVC
- Testa di taglio con movimento verticale meccanico per regolare la profondità di taglio
- Sistema di taglio inclinabile fino a 45° per tagli jolly
- Dispositivi di protezione frontali, posteriori e ai lati del disco
- Sistema elettrico con protezione magneto-termica e bobina di sgancio
- Gambe retrattili con sistema di sicurezza anticaduta
- Maniglie per il sollevamento e ruote per il trasporto in dotazione.
- Supporta dischi Ø 650



ART	⚡	KW	HP	RPM	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
Revolution 650	1115	400V	4,1 5,5	1400	650	50	80	35x35	25	34	150	1	170x75xh125	
Revolution 650	1116	230V	3 4	1400	650	50	80	35x35	25	34	140	1	170x75xh125	



ITALIAN MANUFACTURER

Macchine ed attrezzature professionali per piastrellisti e muratori