



Ideale per il taglio di mattoni e altri materiali da costruzione — fino a 14 cm con singola passata.

- Motore 3 HP a trazione diretta
 - Struttura tavolo 100% alluminio
 - Guide di movimento carrello e cuscinetti blindati in acciaio inox
 - Carrello dotato di dispositivi antiribaltamento bilaterali, e di bloccaggio frontale
 - Vasca liquido in polietilene sotto al tavolo di lavoro con tappo a vite
 - Sistema di raffreddamento con tubo rinforzato, rubinetto in metallo e spruzzatore bilaterale su disco
 - Pompa a induzione magnetica
 - Testa di taglio con movimento verticale per regolare la profondità di taglio
 - Sistema elettrico con protezione magnetotermica e bobina di sgancio
 - Gambe retrattili
 - Supporta dischi \varnothing 350 e \varnothing 400
- Accessori e optional:
- Stativo per tagli a 45° (jolly)
 - Dispositivi di protezione ai lati del disco [di serie su mercato Italia]
 - Sistema di sicurezza anticaduta sulle gambe
 - Maniglie di sollevamento e di trasporto
 - Copertura carrello in gomma
 - Squadro goniometrico sul carrello



ART	⚡	KW	Hp	⊘ RPM	⊘ mm	⊘ cm	⊘ cm	Max ⚡	Max ⚡	⚡	⚡	⊘ cm.	
								Off	Double Cut Off				
Simply 400	1240	230V	2,2	3	2800	350 400	48 45,5	65 65	11,5 14	25	78	1	127x60xh85



PRODUTTORE ITALIANO

Macchine ed attrezzature professionali per piastrellisti e muratori