



Macchine da taglio



Ideale per il taglio di ceramica, gres, gres rinforzato e altri materiali — fino a 5 cm con singola passata.

Disponibile in 3 lunghezze standard, o costruibile a lunghezza richiesta.

- Motore 1,5 HP con trazione diretta su disco
- Struttura tavolo e superfici di lavoro 100% alluminio
- Guide di movimento testa e cuscinetti blindati in acciaio inox, registrabili
- Vasca liquido in polietilene sotto al tavolo di lavoro con tappo a vite
- Sistema di raffreddamento con tubo rinforzato, rubinetto in metallo e spruzzatore bilaterale su disco
- Pompa a induzione magnetica
- Catena portacavi in PVC
- Testa di taglio con movimento verticale per regolare la profondità di taglio
- Sistema di taglio inclinabile fino a 45° per tagli jolly
- Dispositivi di protezione frontali, posteriori e ai lati del disco
- Sistema elettrico con protezione magnetotermica e bobina di sgancio
- Gambe retrattili con sistema di sicurezza anticaduta
- Maniglie per il sollevamento e ruote per il trasporto in dotazione.
- Supporta dischi Ø 200 e Ø 180
- Fornita completa di disco Corona Continua Ø 200 per ceramica e gres



| ART | ⚡ | KW | HP | ⊕ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
|------------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|----|-----|----|----|------------|
| | | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| Squalo | 1132 | 230V | 1,1 | 1,5 | 2800 | 180 | 61 | 73 | 42x42 | 4 | 5,5 | 50 | 1 | 120x65xh80 |
| | | | | | | 200 | 60 | 75 | 42x42 | 5 | 5,5 | | | |
| Squalo 100 | 1133 | 230V | 1,1 | 1,5 | 2800 | 180 | 91 | 103 | 64x64 | 4 | 5,5 | 53 | 1 | 150x65xh80 |
| | | | | | | 200 | 90 | 105 | 64x64 | 5 | 5,5 | | | |
| Squalo 130 | 1134 | 230V | 1,1 | 1,5 | 2800 | 180 | 121 | 133 | 84x84 | 4 | 5,5 | 56 | 1 | 180x65xh80 |
| | | | | | | 200 | 120 | 135 | 84x84 | 5 | 5,5 | | | |

ITALIAN MANUFACTURER

Macchine ed attrezzature professionali per piastrellisti e muratori