



La photo comprend des accessoires optionnel



Coupe au fil chaud pour panneaux EPS / XPS pour isolation thermique

Cycles de travaux intensif grâce à l'absence de temps d'arrêt

Fabrication italienne, haute qualité professionnelle

- Fonctionnement à basse tension (36V) adaptateur fourni
- Travail sur polystyrène expansé (EPS), mousses de polyuréthane et polystyrène extrudé (XPS)
- Permet une coupe droite, à angle (soit diagonale, oblique ou étagé), et rainurage
- Soutien au sol refermable permet l'exécution de coupe angulaire en position verticale
- Facilement pliable et transportable. Commutable de fermée à ouverte en 4 mouvements et moins de 1 minute.
- Coupe toujours nette et précise, aucune dispersion de petits résidus de polystyrène.
- Fil de découpe avec un section accrue
- Pas besoin de temps de repos entre deux commutations du fil chaud
- Utilisable à l'horizontale au sol ou sur un table, en vertical avec un mur de support, ou - avec des accessoires optionnels - sans support mural, ou ancré à un échafaudage.
- Arche de découpe complètement démontable pour utilisation à main libre.
- Soutien latéral droit extensible disponible en option.
- Disponible en deux versions standard—105 et 130cm—ou construite à mesures personnalisées.



ART		EPEISSEUR DE COUPE	LONGUEUR DE COUPE			
Coupeuse au fil chaud, long. 105cm	1722	230V / 36V	25 cm	105 cm	17	1 110x24xh55
Coupeuse au fil chaud, long. 130cm	1723	230V / 36V	25 cm	130 cm	19	1 140x24xh55



FABRICANT ITALIEN

Machines et équipements professionnels pour carreleurs et maçons