


multiMAX





Ideale per ceramica, gres rinforzato, mattoni e altri materiali — fino a 11,5 cm in singola passata.

Costruibile a lunghezza richiesta.

- Motore 2 HP con trasmissione a cinghia
- Cinghia di trasmissione tipo Poly-V ad alto rendimento
- Struttura tavolo di lavoro 100% alluminio
 - Tavolo di lavoro modulare consente anche taglio a carrello mobile
- Guide di movimento testa e cuscinetti blindati in acciaio inox, registrabili
- Vasca liquido in polietilene sotto al tavolo di lavoro con tappo a vite
- Sistema di raffreddamento disco con tubo rinforzato, rubinetto in metallo e spruzzatore bilaterale
- Pompa a induzione magnetica
- Catena portacavi in PVC

- Testa di taglio con movimento verticale per regolare la profondità di taglio
- Sistema di taglio inclinabile fino a 45° per tagli jolly
- Dispositivi di protezione frontali, posteriori e ai lati del disco
- Sistema elettrico con protezione magnetotermica e bobina di sgancio
- Gambe retrattili con sistema di sicurezza anticaduta
- Ruote per il trasporto in dotazione.
- Supporta dischi Ø 250 e Ø 300
- Fornita completa di disco Settori Laser Gold
 Ø 300 per gres e ceramica

		ART	F	kW	Нр	RPM	⊙ _{mm}	(in)	© om			Double Cut of	Kg	(↓ Cm.
○ (€	multiMAX	1163	230//	1.5	2	2800	300	60	72	42x42	11,5	16	56	1	120x65xh90
	muluwax	1103	230 V	1,0	_		350	60 57	75	40x40	14	16	30		
	multiMAX 100	1183	230V	1,5	2	2800	300	90	102	63x63	11,5	16	58	1	150x65xh90
	multiwax 100	1103					350	90 88	105	62x62	14	16	30	1	
	multiMAX 130	1188	230V	1,5	2	2800	300	120	132	84x84	11,5	16	60	1	180x65xh90
							350	118	135	83x83		16	00		

ITALIAN MANUFACTURER

Macchine ed attrezzature professionali per piastrellisti e muratori