



Ideale per il taglio di ceramica, gres rinforzato, marmo, e altri materiali lapidei — fino a 11 cm con singola passata.

Disponibile in 2 lunghezze standard, o costruibile a lunghezza richiesta.

- Motore 3 HP con trazione diretta su disco
- Struttura tavolo 100% alluminio
- Guide di movimento testa e cuscinetti blindati in acciaio inox, registrabili
- Vasca liquido in polietilene sotto al tavolo di lavoro con tappo a vite
- Sistema di raffreddamento con tubo rinforzato, rubinetto in metallo e spruzzatore bilaterale su disco
- Pompa a induzione magnetica
- Catena portacavi in PVC
- Testa di taglio con movimento verticale meccanico per regolare la profondità di taglio
- Sistema di taglio inclinabile fino a 45° per tagli jolly
- Dispositivi di protezione frontali, posteriori e ai lati del disco
- Sistema elettrico con protezione magnetotermica e bobina di sgancio
- Gambe retrattili con sistema di sicurezza anticaduta
- Maniglie per il sollevamento e ruote per il trasporto in dotazione.
- Supporta dischi Ø 300 e Ø 350



ART	⚡	KW	Hp	RFM	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	cm
Revolution 300	1108	230V	2,2	3	2800	300	85	105	60x60	8,5	13	99	1	170x62xh90	
						350	82	105	58x58	11	13				
Revolution 330	1109	230V	2,2	3	2800	300	115	135	81x81	8,5	13	105	1	180x62xh90	
						350	112	135	79x79	11	13				



ITALIAN MANUFACTURER

Macchine ed attrezzature professionali per piastrellisti e muratori