



Idéale pour la coupe de ceramique, porcelaine, grès renforcé et autres matériaux — jusqu'à 6 cm en une passe.

Disponible en 3 longueurs standard, ou construite à la longueur demandée.

- Moteur 2 HP monophasé transmission directe
- Structure de la table 100% Aluminium
- Guides de mouvement et roulements blindés en acier inoxydable
- Bac à eau en polyéthylène sous le table, avec bouchon à vie
- Système de refroidissement avec tuyau renforcé, robinet métallique et arroseur disque bilatérale
- Pompe à induction magnétique
- Chaîne de protection tuyau/câble en PVC
- Tête moteur avec système de réglage de l'épaisseur de coupe
- Système de coupe inclinable jusqu'à 45 °
- Dispositifs de protection à cotés du disque
- Système électrique avec protection magnéto-thermique et bobine de déclenchement
- Jambes rétractables avec système anti-chute
- Poignées et roues de transport inclus.
- Utilise disques Ø 250 et Ø 300



ART	⚡	KW	HP	RFM	mm	cm	cm	cm	cm	mm	mm	kg	⚙️	cm
SqualoMAX	1141	230V	1,5	2	2800	250 300	61 60	73 75	42x42 42x42	4,5 6	6 6	52	1	120x60xh80
SqualoMAX 100	1142	230V	1,5	2	2800	250 300	91 90	103 105	64x64 64x64	4,5 6	6 6	55	1	150x55xh80
SqualoMAX 130	1143	230V	1,5	2	2800	250 300	121 120	133 135	84x84 84x84	4,5 6	6 6	58	1	180x55xh80

FABRICANT ITALIEN

Machines et équipements professionnels pour carreleurs et maçons