



Scies à eau



Idéale pour la coupe de ceramique, porcelaine, grès renforcé et autres matériaux — jusqu'à 11 cm en une passe.

Disponible en 3 longueurs standard, ou construite à la longueur demandée.

- Moteur 3 HP monophasé transmission directe
- Structure de la table 100% Aluminium
- Guides de mouvement et roulements blindés en acier inoxydable
- Bac à eau en polyéthylène sous le table, avec bouchon à vie
- Système de refroidissement avec tuyau renforcé, robinet métallique et arroseur disque bilatérale
- Pompe à induction magnétique
- Chaîne de protection tuyau/câble en PVC
- Tête moteur avec système de réglage de l'épaisseur de coupe
- Système de coupe inclinable jusqu'à 45 °
- Dispositifs de protection à cotés du disque
- Système électrique avec protection magnétothermique et bobine de déclenchement
- Jambes rétractables avec système anti-chute
- Poignées et roues de transport inclus.
- Utilise disques Ø 350



ART	⚡	KW	Hp	⊘ RPM	⊘ mm	⊘ cm	⊘ cm	⊘ cm	⊘ cm	⊘ cm	⊘ cm	⊘ cm	⊘ cm	⊘ cm	⊘ cm
Squalo TOP 350 100	1127	230V	2,2	3	2800	350	87	105	62x62	11	12	56	1	150x55xh80	
Squalo TOP 350 130	1128	230V	2,2	3	2800	350	117	135	83x83	11	12	59	1	180x55xh80	



FABRICANT ITALIEN

Machines et équipements professionnels pour carreleurs et maçons