



Ideale per il taglio di mattoni, laterizi e altri materiali da costruzione — fino a 19 cm con singola passata.

- Motore 3,4 HP con trasmissione a cinghia
- Cinghia di trasmissione tipo Poly-V ad alto rendimento
- Struttura tavolo 100% alluminio
- Guide di movimento carrello e cuscinetti blindati in acciaio inox
- Carrello dotato di dispositivi antiribaltamento bilaterali, e di bloccaggio frontale
- Vasca liquido in polietilene sotto al tavolo di lavoro con tappo a vite
- Sistema di raffreddamento con tubo rinforzato, rubinetto in metallo e spruzzatore bilaterale su disco
- Pompa a induzione magnetica
- Testa di taglio con movimento verticale per regolare la profondità di taglio
- Sistema di taglio inclinabile fino a 45° per tagli jolly
- Dispositivi di protezione frontali, posteriori e ai lati del disco
- Sistema elettrico con protezione magnetotermica e bobina di sgancio
- Gambe retrattili con sistema di sicurezza anticaduta
- Maniglie per il sollevamento e ruote per il trasporto in dotazione.
- Supporta dischi \varnothing 500



ART	⚡	kW	Hp	RFM	mm	cm	cm	Max cm	Max cm	Kg	⊕	cm	
SUPER F.048	1250	230V	2,5	3,4	1400	500	40	70	19	21	80	1	125x56xh90



ITALIAN MANUFACTURER

Macchine ed attrezzature professionali per piastrellisti e muratori