



**Idéale pour la coupe de ceramique, porcelaine, grès renforcé et autres matériaux de construction— jusqu'à 11,5 cm en une passe.**

**Disponible en 3 longueurs standard, ou construite à la longueur demandée.**

- Moteur 4 HP monophasé transmission à courroie
- Courroie Poly-V de haute performance
- Structure de la table 100% Aluminium
- Guides de mouvement et roulements blindés en acier inoxydable
- Bac à eau en polyéthylène sous le table, avec bouchon à vie
- Système de refroidissement avec tuyau renforcé, robinet métallique et arroseur disque bilatérale
- Pompe à induction magnétique
- Chaîne de protection tuyau/câble en PVC
- Tête moteur avec système de réglage de l'épaisseur de coupe
- Système de coupe inclinable jusqu'à 45 °
- Dispositifs de protection à cotés du disque
- Système électrique avec protection magnéto-thermique et bobine de déclenchement
- Jambes rétractables avec système anti-chute
- Roues de transport inclus.
- Utilise disques Ø 250 et Ø 300



ART	⚡	KW	HP	RFM	mm	cm	cm	cm	cm	mm	mm	kg	cm	cm
miniMAX	1160	230V	1,5	2	2800	250	60	72	42x42	9	16	58	1	120x60xh80
miniMAX 100	1180	230V	1,5	2	2800	250	90	102	63x63	9	16	60	1	150x55xh80
miniMAX 130	1185	230V	1,5	2	2800	250	120	132	84x84	9	16	62	1	180x55xh80

## FABRICANT ITALIEN

Machines et équipements professionnels pour carreleurs et maçons