



Ideale per il taglio di ceramica, gres rinforzato, mattoni e altri materiali — fino a 11,5 cm con singola passata.

Disponibile in 3 lunghezze standard, o costruibile a lunghezza richiesta.

- Motore 2 HP con trasmissione a cinghia
- Cinghia di trasmissione tipo Poly-V ad alto rendimento
- Struttura tavolo di lavoro 100% alluminio
- Guide di movimento testa e cuscinetti blindati in acciaio inox, registrabili
- Vasca liquido in polietilene sotto al tavolo di lavoro con tappo a vite
- Sistema di raffreddamento con tubo rinforzato, rubinetto in metallo e spruzzatore bilaterale su disco
- Pompa a induzione magnetica
- Catena portacavi in PVC
- Testa di taglio con movimento verticale per regolare la profondità di taglio
- Sistema di taglio inclinabile fino a 45° per tagli jolly
- Dispositivi di protezione frontali, posteriori e ai lati del disco
- Sistema elettrico con protezione magnetotermica e bobina di sgancio
- Gambe retrattili con sistema di sicurezza anticaduta
- Ruote per il trasporto in dotazione.
- Supporta dischi Ø 250 e Ø 300
- Fornita completa di disco Turbo Extrapiuma professionale Ø 250 per ceramica e gres, e Settori Universale Ø 300 per laterizi



ART	⚡	KW	Hp	RFM	mm	cm	cm	cm	mm	mm	kg	⊕	cm	
miniMAX	1160	230V	1,5	2	2800	250	60	72	42x42	9	16	58	1	120x60xh80
miniMAX 100	1180	230V	1,5	2	2800	250	90	102	63x63	9	16	60	1	150x55xh80
miniMAX 130	1185	230V	1,5	2	2800	250	120	132	84x84	9	16	62	1	180x55xh80



PRODUTTORE ITALIANO

Macchine ed attrezzature professionali per piastrellisti e muratori